

WV50428 | INSPIRE wallpaper Matt 130

MATT GESTRICHENES VLIES

PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	130	± 10
Dicke DIN EN ISO 534	µm	240	± 25
	mil	9,4	± 0,6
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	97,1	± 1,0
	a	-0,1	± 0,3
	b	2,4	± 0,8
	delta b	2,9	± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 90	
Opazität min. ISO 2469	%	> 85	

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Fotorealistische Druckergebnisse
- Hohe Dimensionsstabilität
- Perfekte Handhabung und Verklebung auf Stoß
- Geeignet für Wandklebetechnik
- Sofort trocken
- Perfekte Trockenabziehbarkeit
- PVC frei und frei von Weichmachern
- Flammfestigkeit B-s1,d0 (gemäß DIN EN 13501-1)
- Qualifiziert für Xeikon Druckmaschinen (weitere Infos: <https://printmedia.xeikon.com>)
- FSC® mix credit (auf Anfrage erhältlich)

HAUPTANWENDUNGEN

Wall Decoration

- Personalisierte Tapeten
- Fototapeten

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Drucktechnologie

- Inkjet wasserbasierend
- Trockentoner Systeme

Kompatibilität

Kompatibel mit allen handelsüblichen thermal- und piezo-wasserbasierenden Drucksystemen wie Epson, Canon, HewlettPackard, Kodak, Encad etc. Zertifiziert für HP Latex-Drucker 310, 330, 360, 370.

Zertifikate



Xeikon

Version 06/2016