

W50453 | STYLine® Hamburg Matt I50

UNGESTRICHENES VLIES

STYLine®

PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	152	± 5
Dicke DIN EN ISO 534	µm	256	± 8
	mil	10,1	± 0,3
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	97,7	± 0,8
	a	0,1	± 0,5
	b	2,7	± 0,8
	delta b	3,8	± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 97	
Opazität min. ISO 2469	%	> 89	

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Individuell entwickelt für digitale Drucktechnologien
- Weiche Oberfläche
- Homogene Formation
- Perfekte Bedruckbarkeit
- Perfekte Handhabung und Verklebung auf Stoß
- Exzellente Trockenabziehbarkeit Perfekte Wisch- und Wasserresistenz
- Flammfestigkeit B-s1,d0 (gemäß DIN EN 13501-1)
- Frei von Schadstoffen (STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.Nr. 17.0.16395)
- Qualifiziert für Xeikon Maschinen (weitere Infos: <https://printmedia.xeikon.com/>)
- Zertifiziert für HP Latex-Drucker (weitere Infos: <https://www.printos.com/ml/#/medialocator>)

HAUPTANWENDUNGEN

Digital Wallpaper

- Personalisierte Tapeten
- Fototapeten

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Drucktechnologie

- ◆ Inkjet latex
- Trockentoner Systeme

Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf Trockentoner Systemen sowie auf Latex- und UV-Druckern. Zertifiziert für HP Latex-Drucker. Qualifiziert für Xeikon Maschinen.

Zertifikate



**FLAME
RETARDANCY**

Flammfestigkeit



Oeko-Tex



Xeikon

Certified for
HP Latex Inks

Certified for HP Latex Inks

Version 06/2017



Felix Schoeller
DIGITAL MEDIA