

# W50482 | STYLine® Hamburg Matt 180

UNGESTRICHENES VLIES

## PRODUKTSPEZIFIKATION \*

<b>Gewicht</b> DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	182	± 5
<b>Dicke</b> DIN EN ISO 534	µm	300	± 8
	mil	11.8	± 0.3
<b>Colour Elrepho UVO (D65)</b> ISO 2469	L	97,7	± 0,8
	a	0,1	± 0,5
	b	2,7	± 0,8
	delta b	3,8	± 0,8
<b>CIE Weiße (D65/10°) min.</b> ISO 2469		> 97	
<b>Opazität min.</b> ISO 2469	%	> 90	

## VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Individuell entwickelt für digitale Drucktechnologien
- Weiche Oberfläche
- Homogene Formation
- Perfekte Bedruckbarkeit
- Perfekte Handhabung und Verklebung auf Stoß
- Exzellente Trockenabziehbarkeit
- Perfekte Wisch- und Wasserresistenz
- Flammfestigkeit B-s1,d0 (gemäß DIN EN 13501-1)
- Frei von Schadstoffen (zertifiziert durch Oeko-Tex®, Standard 100, 17.0.16395)
- Qualifiziert für Xeikon Maschinen (weitere Infos: <https://printmedia.xeikon.com/>)
- Zertifiziert für HP Latex-Drucker (weitere Infos: <https://www.printos.com/ml/#/medialocator>)

## HAUPTANWENDUNGEN

### Digital Wallpaper

- Personalisierte Tapeten
- Fototapeten

### Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

\* Änderungen vorbehalten.

# STYLine®

### Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

### Drucktechnologie

- ◆ Inkjet latex
- Trockentoner Systeme

### Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf Trockentoner Systemen sowie auf Latex- und UV-Druckern. Zertifiziert für HP Latex-Drucker. Qualifiziert für Xeikon Maschinen.

### Zertifikate



**FLAME  
RETARDANCY**

Flammfestigkeit



Oeko-Tex



Xeikon

Certified for  
**HP Latex Inks**

Certified for HP Latex Inks

Version 06/2017



**Felix Schoeller**  
DIGITAL MEDIA