

W76471 | STYLine® New York Matt 170

GESTRICHENES VLIES

STYLine®

PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	172	± 6
Dicke DIN EN ISO 534	µm	271	± 8
	mil	10,7	± 0,3
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	97,7	± 0,8
	a	0,1	± 0,5
	b	2,7	± 0,8
	delta b	3,4	± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 97	
Opazität min. ISO 2469	%	> 90	

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Individuell entwickelt für digitale Drucktechnologien
- Weiche Oberfläche
- PVC frei
- Homogene Formation
- Perfekte Bedruckbarkeit
- Perfekte Handhabung und Verklebung auf Stoß
- Exzellente Trockenabziehbarkeit
- Exzellente Wisch- und Wasserresistenz
- Niedriges Glanz-Level, verringert Glanzunterschiede
- Flammfestigkeit C-s1,d0 (gemäß DIN EN 13501-1)
- Frei von Schadstoffen (STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.Nr. 17.0.16395)
- Zertifiziert für HP Latex-Tinten (weitere Infos: <https://www.printos.com/ml/#/medialocator>)

HAUPTANWENDUNGEN

Digital Wallpaper

- Personalisierte Tapeten
- Fototapeten

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Drucktechnologie

- 🔥 Inkjet solvent
- 💧 Inkjet latex

Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf allen eco-, mild- und hard-solvent Druckern, sowie auf Latex- und UV-Druckern. Zertifiziert für HP Latex-Drucker.

Zertifikate



**FLAME
RETARDANCY**

Flammfestigkeit



Oeko-Tex

**Certified for
HP Latex Inks**

Certified for HP Latex Inks

Version 06/2017